



# **АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая сетка**

Сетка армирующая щелочестойкая



## Описание

АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая сетка представляет собой плетеную сетку из стекловолокна с щелочестойким покрытием. Используется для армирования базового слоя из штукатурно-клеевой цементной смеси с использованием цементной плиты АКВАПАНЕЛЬ® при внутренних и наружных работах.

## Технические данные

Вес / единица площади	ок. 160 г/м <sup>2</sup>
Размер ячейки	4 × 4 мм
Начальная прочность на разрыв	разрыв ок. 2200 Н / 5 см
Толщина	ок. 0,5 мм
Ширина	100 см
Длина	50 м
Цвет	синий

## Применение

Для наружных стен нанесите базовый слой штукатурно-клеевой смеси толщиной 5–7 мм, можно использовать зубчатый шпатель с размером зуба 8 или 10 мм. Разместите в свеженанесенном растворе полотна АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая сетка и загладьте.

Сетка устанавливается без складок, близко к поверхности и с нахлестом соседних полотен не менее 10 см.

Дополнительно фрагменты армирующей сетки размерами ок. 30 × 50 см устанавливаются в углах проемов по диагонали.

Затем производится армирование сеткой АКВАПАНЕЛЬ® по всей поверхности.

При использовании в наружной отделке тонкослойной шпаклевки <1 мм или окрашивания перед нанесением базового слоя стыки (швы) между плитами армируются полосами шириной 20 см из АКВАПАНЕЛЬ® Армирующей сетки. Применением Ленты армирующей АКВАПАНЕЛЬ® (10 см) в данном случае можно пренебречь.

## Расход материала

Приблизительно 1,10–1,15 м<sup>2</sup> на м<sup>2</sup> оштукатуренной поверхности.

## Трудозатраты

Площадь стены ок. 3–4 мин/м<sup>2</sup>.

Площадь потолка ок. 4–5 мин/м<sup>2</sup>.

## Упаковка и хранение

Рулоны шириной 100 см и длиной 50 м.

30 рулонов/поддон.

Хранить в сухом месте и беречь от влаги.

Артикул: 102584

**AQUAPANEL®**

[www.AQUAPANEL.ru](http://www.AQUAPANEL.ru)

[info@AQUAPANEL.com](mailto:info@AQUAPANEL.com)

АКВАПАНЕЛЬ® является технологически передовой системой строительства. Системность решения предполагает последовательность процесса от разработки идеи до завершения проекта. Цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ®, аксессуары и сервисные услуги вместе составляют комплексное решение – вы можете быть уверены, что ваш проект осуществится в полном соответствии с планом.

АКВАПАНЕЛЬ® является зарегистрированным торговым знаком.

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany

Компания сохраняет за собой право вносить любые технические изменения. Только актуальные печатные инструкции являются действительными. Наша гарантия распространяется только на продукцию компании, находящуюся в безупречном состоянии. Конструктивные и структурные свойства, а также физические характеристики зданий, возведенных с использованием систем KNAUF, могут быть обеспечены исключительно при использовании компонентов системы производителей KNAUF или других изделий, специально рекомендованных KNAUF. Все сведения о количестве материалов, рекомендованном для использования в строительстве, составлены на основе эмпирических данных, которые не всегда корректно применимы к другим объектам строительства. Все права защищены. Все изменения, копирование и воспроизведение, в том числе частей текста, требуют специального разрешения Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Germany.